

BMSBOX-SLR201

دستگیره و قفل هوشمند آپارتمان



توضیحات


دستگیره هوشمند اتاقی چشمی دیجیتال برند BMSBOX مدل SLR201 از جدیدترین محصولات اتوماتیک دسته اهرمی با قابلیت عملکرد هوشمند شرکت بی ام اس باکس است. این دستگیره هوشمند اتاقی مدل SLR201 با رنگ خاص مشکی، مسی و نقره ای یکی از جدیدترین و جذاب ترین دستگیره های هوشمند با تشخیص اثر انگشت و دارای چشمی دیجیتال می باشد که مدل دیگر آن با سیستم عملکرد مشابه دستگیره هوشمند اتاقی SLR204 بدون چشمی دیجیتال می باشد. دستگیره هوشمند اتاقی مدل SLR201 امروزه برای دستگیره درب ورودی، درب ضد سرقت، درب لابی و ... بیشتر منازل و ساختمان های لوکس از دستگیره هوشمند SLR201 به صورت شخصی استفاده میشود.

- مدیریت آنلاین دستگیره
- تشخیص بیومتریکی هوشمند
- سیستم ضد تقلب الکترو استاتیک
- آلارم هشدار ورود غیرمجاز
- سیستم امنیتی ضد سرقت
- دارای پورت USB برق اضطراری

اجزا و دسترسی



اثر انگشت



رمز عبور



کارت (تگ)



کلید



بازگشایی با
اپ تویا



چشمی دیجیتال



قفل سیلندر
تایپ C



قابلیت گرفتن
عکس



ورود دو مرحله ای



مشخصات فنی

مشخصات فنی		شناسه محصول
نام محصول	دستگیره و قفل هوشمند اهرمی درب اتاق	
کد محصول	SLR201	
برند	BMSBOX	
محل تولید	ایران	
گارانتی	سه سال گارانتی BMSBOX	
خدمات پس از فروش	پنج سال خدمات پس از فروش BMSBOX	
گواهی نامه ها	CE – ROHS	
رنگ	مشکی – نقره ای – مسی	مشخصات فیزیکی
وزن	وزن 2.5 کیلوگرم	
ابعاد دستگیره	265 x 65 x 70 mm	
قابل نصب بر روی درب های	درب چوبی-درب استیل- درب استیل ضد زنگ- درب آلومینیومی-درب ضد سرقت از قطر 3.8 تا 5.5 سانتی متر	
ضخامت درب	ضخامت 38-55 میلی متر	
کلید زنگ	لمسی	
مقاومت در برابر رطوبت	RH در بازه 20 تا 93 درصد	
دمای کارکرد	دمای 25- تا 60+	
تست کنترل کیفیت	دارد	
ابعاد قفل	5050 x 22 x 160 mm	
جنس بدنه قفل	قفل بدنه فولادی ضد زنگ با استاندارد ملی	
جنس بدنه دستگیره و پفل	آلومینیوم مقاوم در برابر ضربه تا 10 کیلوگرم	
جنس صفحه مانیتور	صفحه شیشه ای حرارت دیده ضد خش	
لوازم جانبی داخل جعبه	بروشور فارسی، راهنمای نصب، کارت دو عدد، ست پیچ و میله نصب، کلید، قفل بدنه، کارت گارانتی	

اجزا و دسترسی

مشخصات فنی		
کارت حافظه و ذخیره سازی	ذخیره کاربران	ذخیره کاربران مختلف تا 300 نفر
	ذخیره اثر انگشت	ذخیره اثر انگشت تا 100 عدد
	ذخیره رمز	رمز 6 تا 8 رقمی - تا 300 رمز
	تعداد رمز مجازی	با تعداد رمز اصلی نهایت 16 عدد
	ذخیره کارت	ذخیره و تعریف 100 عدد کارت
	ذخیره داخلی تصاویر	دارد
سنسورها	فضای ذخیره سازی اطلاعات	فضای ابری Cloud
	اسکنر کارت	فاصله خواندن کارت تا 5 سانتی متر
	حسگر اثر انگشت	دارای حسگر اثر انگشت بیومتریک نیمه هادی
	مقدار زمان تشخیص اثر انگشت	کمتر از 0.5 ثانیه
	زاویه تشخیص اثر انگشت	360 درجه
	چشمی دیجیتال	چشمی دیجیتال رنگی - قابلیت مشاهده افراد مقابل درب روی موبایل
	مقدار زمان باز کردن قفل	کمتر از 1 ثانیه
	میزان عدم تشخیص	کمتر از 0.1 درصد
دوربین و نمایشگر	میزان تشخیص نادرست	کمتر از 0.0001 درصد
	مقدار زمان تشخیص القایی کارت	کمتر از 0.1 ثانیه
	دوربین	دوربین HD
	صفحه کلید و منطقه کارت آی سی	لمسی القایی
آپشن ها	نوع اسکنر دوربین	خازنی 360 درجه
	اینترنت	Wifi
	ایلیکیشن	TUYA WIFI
	قفل کودک	دارد
	حالت پرابوت	دارد
	مشاهده ارتباط با شبکه	مشاهده آنلاین و آفلاین بودن دستگیره
	مدیریت دیگر کاربران	دارد - امکان اضافه، حذف و ویرایش کاربر یا تغییر کاربران و تعیین نام و تصویر برای کاربران
	تکنولوژی Latch 5 ضد کارت	دارد
مشخصات قفل	تاریخ و ساعت	دارای امکان تعریف و تنظیم تاریخ / ساعت
	سیستم قفل	اتوماتیک با قابلیت اتصال به سیستم قفل مولتی لاک
	زبان ضد کارت	دارد
راهنما و آلارم	باز و بسته شدن زبانه ها	اتوماتیک و دستی
	آلارم هشدار باتری	سیستم هشدار کاهش میزان باتری
	راهنمای صوتی	دارد - انگلیسی
	آلارم ورود غیرمجاز	سیستم هشدار ورود اثر انگشت، کارت و رمز اشتباه
تنظیمات صدا	کنترل صدا	قابلیت بی صدا کردن و یا کاهش و افزایش میزان صدای دستگاه
	حالت بی صدا	قابلیت بی صدا کردن کلیه هشدار ها

اجزا و دسترسی

مشخصات فنی		
اپلیکیشن Tuya Wif / اثر انگشت / رمز عبور / کارت / کلید	روش های باز شدن قفل	دسترسی و کنترل تردد
کلید مکانیکی ضد دریل و اسید برای مواقع اضطراری	کلید اضطراری	
تابع خیالی و رمز های دروغین	تائید دو مرحله ای بیومتریک	
دارد - هنگامی که از داخل قفل شب بند فعال شود؛ فقط ادمین ها قادر به بازگشایی درب هستند.	سیستم Admin mode	
دارد - پورت Micro USB - قابل اتصال به پاوربانک و OTG	پورت USB برق اضطراری	
دارد - ارسال هشدار در مواقع اضطراری و ... بر روی موبایل کاربران آنلاین	سیستم Hijack اعلان خطر	
حداکثر ۹ نفر ادمین	تنظیمات چند مدیریتی	
گزارش گیری از تردد های اخیر با ذکر دقیق اطلاعات	گزارش تردد	
۳۰ ثانیه بلاک به ازای هر ۵ تلاش اشتباه برای ورود	سیستم Block Mode	
۳۰ ماه	عمر باتری	باتری و الکترونیک
۶ ولت	نوع منبع تغذیه	
۵ ولت دیسی	منبع تغذیه اضطراری	
۴ عدد باتری آلکالاین - 4AA Alkaline Battery	منبع تغذیه داخلی	
پورت میکرو USB پنج ولت	منبع تغذیه خارجی	
4.8±0.2V	مقدار ولتاژ فعال شدن هشدار باتری	
کمتر از ۵۰ میلی آمپر	جریان ایستایی	
کمتر از 180 میلی آمپر	جریان داینامیک	
دارد	تعریف رمزهای داینامیک با موبایل	اپلیکیشن و موبایل
دارد	تعریف رمزهای یکبار مصرف	
دارد - قابلیت اتصال و مدیریت چندین دستگاه بر روی یک موبایل	اتصال دستگاه بر روی یک موبایل	



BMSBOX



BMSBOX